

MT Impulsgeber

Der MT Impulsgeber wurde speziell für die Erfassung der Raddrehzahl an Kraftfahrzeugen entwickelt. Er ermöglicht die Berechnung der Radgeschwindigkeit, des Weges und der Fahrzeuggeschwindigkeit.

Die einfache Montage des MT Impulsgebers erfolgt mit Spannzangen und der speziellen Peiseler Platte direkt am Rad, zusammen mit einer flexiblen Befestigung, wahlweise mit Saug- oder Magnethalter. Der MT ist mit 25 - 5000 Impulsen pro Umdrehung lieferbar und somit für verschiedenste Messaufgaben geeignet.

Weitere Ausführungen sind auf Anfage erhältlich.



Besonderheiten

- Schutzklasse IP67
- · Robust und witterungsbeständig
- Richtungserkennung
- Einfache Montage, kurze Rüstzeit
- Schneller Wechsel unterschiedlicher Geber

Anwendungen

Der MT Impulsgeber ist ideal geeignet zur Durchführung von Radschlupf-, Radgeschwindigkeits- und Radwegsmessungen, sowie ABS- und Verbrauchstests. Der MT dient auch zur Unterstützung von IMU.

Technische Daten

Max. Geschwindigkeit: 300 km/h

Impulszahl: 25 - 5000 Pulse/U

Impulsausgang: 2 Kanäle mit n-Pulsen/U,

90° verschoben

Richtungssignal: Rechtecksignal,

100 ΩSchutzwiderstand

5 V Ausgangsspannung:

Anschluss: 5-pol. Binderstecker

Spannungsversorgung: 5 - 26 VDC Stromaufnahme: max. 60 mA

Schutzklasse: **IP67**

-40 °C - +80°C Temperaturbereich:

Kabellänge: 5 m

Abmessungen: Ø 69 mm x 62 mm

Signaloutput (optional): RS-422



Lieferumfang

- Impulsgeber (Art.-Nr. siehe Seite 2, inkl.)
- Signalkabel 5 m
- Montagestange 600 mm
- Halterung laut Bestellnummer (RS oder RM) RS = Saughalter / RM = Magnethalter

Kalibrierzertifikat

1/2



MT Impulsgeber

Impulsgeber

Modell	Pulse/U	Halterung	ArtNr.
MT 100/e	100	RS RM	1281 RS 1281 RM
MT 360/e	360	RS RM	1292 RS 1292 RM
MT 500/e	500	RS RM	1283 RS 1283 RM
MT 1000/e	1000	RS RM	1285 RS 1285 RM
MT 2000/e	2000	RS RM	1289 RS 1289 RM
MT 4000/e	4000	RS RM	1290 RS 1290 RM
MT 5000/e	5000	RS RM	1293 RS 1293 RM

Montage / Halterungen

Der Impulsgeber wird zusammen mit der Peiseler Platte und den jeweils passenden Spannzangen an den Radmuttern, bzw. Radschrauben befestigt. Die Abstützung über den Kotflügel erfolgt -je nach Variante- mit den unten aufgeführten Halterungen.



RM Magnethalterung mit einem bzw. 2 Magneten

Zubehör

Produkt	ArtNr.
Peiseler Platte 3-, 4-, 5-fach Lochfelge	1420
3-fach Zentrierung	1425
4-fach Zentrierung	1426
5-fach Zentrierung	1427
Spannzange SW 17	1430
Spannzange SW 19	1431
Spannzange SW 21	1432
Transportkoffer	
850 x 310 x 150 mm	1299

Individuelle Ausführungen von Gebern, Spannzangen, Steckverbindern und Halterungen auf Anfrage.



Zentriersterne mit 3-, 4- und 5-fach Zentrierung



Peiseler Platte mit 5-fach Zentrierung

Fon / phone: + 49 (0) 6441 446 747 0 Fax / telefax: + 49 (0) 6441 446 747 29